

■ Zaślepka reperacyjna do rur PE



WYMIAR	SYMBOL
4	0160020
6	0160021
8	0160022

■ Klucz do złączek PE



WYMIAR	SYMBOL
16 - 110	0960010

■ Przebijak z profilowaną rączką



ŚREDNICA OTWORU	SYMBOL
3	0160057
3,6	0160058
6	0160068
8	0160069

■ Przebijak



ŚREDNICA OTWORU	SYMBOL
3	0160024
6	0160026
8	0160027

■ RCE Redukcja krótka PVC

GZ × GW



WYMIAR	SYMBOL
1/2" × 1/4"	1110549

■ Zestaw do podłączania zraszacz

Wążek PVC o średnicy 12 mm ze złączką GW 1/2" i zewężką męską 8 mm



DŁUGOŚĆ WĘŻYKA [m]	SYMBOL
1,0	0160014
1,2	0160015
1,5	0160016
1,7	0160017

■ Starter do rur PE



OPIS	SYMBOL
z żeńską zewężką 8 mm	0160018

■ Dziurkacz do węży tłocznych



OPIS	SYMBOL
otwór 13 mm	0160043
otwór 14 mm	1430056

■ Dziurkacz do rur pod kroplowniki



WYMIAR	SYMBOL
16-20	0160085
25-32	0160086

■ Podpora do instalacji

WYSOKOŚĆ [mm]	SYMBOL
600-1150	0220007



■ Griffon nitka teflonowa



OPAKOWANIE	SYMBOL
175m	1090048

■ Taśma teflonowa



M×[mm]×G	SYMBOL	NAZWA
12×12×0,075	0160001	UNITAPE
12×12×0,1	0160002	MAXITAPE
15×19×0,2	0160003	JUMBOTAPE

## Manometry



PODŁĄCZENIE	SYMBOL	MAX CIŚNIENIE
GZ 1/4" dolne	0160045	6 Atm
GZ 1/4" dolne	0160046	10 Atm
GZ 1/4" tylne	0160048	10 Atm
GZ 1/4" dolne	0160047	16 Atm*

\* glicerynowy

## Igła do manometru

GW



WYMIAR	SYMBOL
GW 1/4"	0160013

## Okulary



WYMIAR	SYMBOL
16	0160072
20	0160071

## Zawieszka



WYMIAR	SYMBOL
16	0160030
20	0160031
25	0160032

## Opaska zaciskowa PP



WYMIAR	SYMBOL
16	0160084

## Przyłącza POP-UP

System POP-UP pozwala na montaż zraszaczy za pomocą elastycznego przyłącza. Chroni zraszacz przed uszkodzeniem i ułatwia jego regulację.

NAZWA	WYMIAR	SYMBOL
kolano	16 x 1/2" GZ	0450005
kolano	16 x 3/4" GZ	0450006
złączka	16 x 1/2" GZ	0450008
złączka	16 x 3/4" GZ	0450009
rura	15 x 30m	0450007

## Baza od igły



WYMIAR	SYMBOL
GW 1/4"	0160011
wcisk	0160012

## Redukcja do manometru

GZ



WYMIAR	SYMBOL
3/4" x 1/4"	0190010

## Szpilka do mocowania rury



WYMIAR	SYMBOL
16 - 20	0160033

## Szpilka do mocowania rury



WYMIAR	SYMBOL	KOLOR
16	0160060	czarny
20	0160070	czarny
16	0160082	brązowy

## Szpilka do mocowania rury



WYMIAR	SYMBOL
16	0160113

Złączki POP-UP



## Klej do PVC-U

GRIFFON UNI-100

OPAKOWANIE	SYMBOL
250 ml	1090007
500 ml	1090008
1000 ml	1090009
5000 ml	1090010



Klej do PVC-U wypełniający szczeliny przeznaczony do łączenia rur, złączek PVC-U [do PN 16] oraz systemów drenażowych.

Griffon Uni-100 może być również użyty do klejenia rur o średnicach do 315 mm. Znajduje zastosowanie przy łączeniu systemów rurowych transportujących wodę do picia [atest PZH HK/W/0310/01/2009], drenażowych, aplikacji przemysłowych, nawodnień, basenów itp.

Zużycie (szacunkowa liczba połączeń z jednego litra kleju)

ø	20	32	40	50	75	90	125	160
	1300	650	290	160	90	70	30	20

Rozmiar pędzla zależy od wielkości opakowania.

Korzystaj z opakowania [pędzla], który pasuje do średnicy do połączenia.

16-63 mm	40-90 mm	50-160 mm	> 160
250 ml	500 ml	1000 ml	pędzel dostępny osobno

Czas schnięcia (średnia temperatura 20°C)

ø	16-63 mm		75-110 mm		125-315 mm	
	10 [bar]	16 [bar]	10 [bar]	16 [bar]	10 [bar]	16 [bar]
5°C-10°C	4h	8h	8h	16h	16h	32h
> 10°C	2h	4h	4h	8h	8h	16h

Czas utwardzania może zależeć od powierzchni, ilości użytego produktu, poziomu wilgotności temperatury otoczenia.

## Klej do PVC-U i ABS

GRIFFON WDF-05

OPAKOWANIE	SYMBOL
250 ml	1090027
500 ml	1090025



Bardzo szybki, niebieski, tiksotropowy klej do twardego polichlorku winylu i tworzyw akrylowo-butadienowo-styrenowych. Idealny do połączeń elastycznych.

Do łączenia rur, kielichów rurowych i złączy przy pasowaniu na wcisk i pasowaniu przestronnym [z uszczelnianiem] w systemach ciśnieniowych i kanalizacyjnych. Doskonały do instalacji basenów, jacuzzi i pracy w warunkach dużej wilgotności. Nadaje się do elementów o średnicy do 160 mm. Max ciśnienie 16 bar (PN 16). Max ciśnienie w przypadku tworzyw ABS: 5 bar (PN 5).

Zużycie (szacunkowa liczba połączeń z jednego litra kleju)

ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
	650	290	160	100	90	70	40	30	20	12	8

Rozmiar pędzla zależy od wielkości opakowania.

Korzystaj z opakowania [pędzla], który pasuje do średnicy do połączenia.

16-63 mm	40-90 mm	50-160 mm	> 160
250 ml	500 ml	1000 ml	pędzel dostępny osobno

Czas schnięcia (średnia temperatura 20°C)

ø	16-50 mm			63-110 mm			125-160 mm		
	5 [bar]	10 [bar]	16 [bar]	5 [bar]	10 [bar]	16 [bar]	5 [bar]	10 [bar]	16 [bar]
5°C-15°C	30 min.	1h	4h	1h	2h	8h	4h	16h	32h
> 15°C	15 min.	30 min.	2h	3h	1h	4h	2h	8h	16h

W przypadku systemów z tworzyw ABS czasy twardnienia są dwukrotnie dłuższe [maks 5 bar]/rury giętkie 24 h

## Klej do folii

GRIFFON M-385

OPAKOWANIE	SYMBOL
250 ml	1090040



Płynny, przezroczysty, wodoodporny klej kontaktowy do łączenia folii PVC.

Do łączenia folii PVC względem siebie oraz, między innymi, do sztywnego PVC, gumy, brezentu i drewna (baseny pływakie, zbiorniki, sadzawki oraz pokrycia dachowe).

## Zmywacz do PVC i ABS

GRIFFON Cleaner

OPAKOWANIE	SYMBOL
250 ml	1090014
500 ml	1090015
1000 ml	1090016
5000 ml	1090017



Środek do czyszczenia i odtłuszczania rur, złączy i armatury z twardego PVC, PVC-C i ABS, które mają zostać połączone. Nadaje się także do zmywania pozostałości klejów oraz czyszczenia szczotek i narzędzi.