

AZUD Premier PC AS



Parametry

- Wyjątkowo elastyczna, dwuwarstwowa linia kroplująca z kompensacją ciśnienia dedykowana do zastosowań w ogrodach, obszarach zieleni i profesjonalnym ogrodnictwie krajobrazowym
- Antysyfon zabezpieczający kroplownik przed zasysaniem zanieczyszczeń do wnętrza po ustaniu nawadniania sprawia, że linia może być układana pod ziemią

Długość ciągów w zależności od ciśnienia

CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	DŁUGOŚĆ CIĄGU [m]
1	65
2	94
3	115
4	125

MODEL	SYMBOL	KOLOR	DŁUGOŚĆ ROLKI [mb]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]
Premier PC AS 16mm 47mil 2,3l/h 0,33m	1111411	brązowy	100	1,2(48mil)

Wszystkie linie z rodziny **PREMIER** wykorzystują technologie zwiększające ich trwałość i bezpieczeństwo użytkowania

- Technologia DS** - wzmacnia przepływ turbulentny w kroplowniku minimalizując ryzyko zapychania
- Membrana SILITEC** - produkowana w technologii LSR charakteryzuje się wyjątkową elastycznością zapewniając doskonałą powtarzalność wydatku z wszystkich kroplowników
- Komora ELIPSIS** - w połączeniu z membraną kompensuje ciśnienie wspomagając pracę kroplownika w trakcie długotrwałego nawadniania
- H.E.X. system** - dodatkowy filtr na wlocie do kroplownika zabezpiecza go przed dużymi zanieczyszczeniami i chroni labirynt przed zapychaniem

