MP Rotator

Dysze serii MP Rotator to wielostrumieniowe dysze zraszające kompatybilne z powszechnie dostępnymi zraszaczami na rynku. Zużywają mniej wody, a jednocześnie - dzięki strumieniowi odpornemu na podmuchy wiatru - zapewniają bardziej równomierne nawodnienie zraszanej powierzchni.

MP1000					MP2000				MP3000				MP3500			
			SYMBOL				SYMBOL				SYMBOL				SYMBOL	
	Bordowy: 90° do 210°		0520044		Czarny: 90° do 210°		0520047		Niebieski: 90° do 210°		0520050		Beżowy: 90° do 210°		0520138	
	Błękitny: 210° do 270°		0520045		Zielony: 210° do 270°		0520048		Żółty: 210° do 270°		0520051					
	Oliwkowy: 360°		0520046		Czerwony: 360°		0520049		Szary: 360°		0520052					
	CIŚNIENIE [bar]	PROMIEŃ [m]	PRZEPŁYW [l/h]	OPAD [mm/h] ■	OPAD [mm/h] ▲	PROMIEŃ [m]	PRZEPŁYW [l/h]	OPAD [mm/h] ■	OPAD [mm/h] ▲	PROMIEŃ [m]	PRZEPŁYW [l/h]	OPAD [mm/h] ■	OPAD [mm/h] ▲	PROMIEŃ [m]	PRZEPŁYW [l/h]	OPAD [mm/h] ■	OPAD [mm/h] ▲
90°	2	3,7	36	11	12	5,5	74	10	11	8,2	166	10	11	10,4	257	10	11
	2,5	4	41	10	12	5,8	86	10	12	8,5	185	10	12	10,4	275	10	12
	3	4,3	44	10	11	6,4	94	9	11	9,1	203	10	11	10,7	313	11	13
	3,5	4,4	47	10	11	6,7	101	9	10	9,1	220	11	12	10,7	325	11	13
	3,75	4,6	49	9	11	6,7	106	9	11	9,1	228	11	13	10,7	341	12	14
180°	2	3,7	72	11	12	5,2	141	11	12	8,2	353	10	12	10,4	509	9	11
	2,5	4	81	10	12	5,5	160	11	12	8,5	393	11	12	10,4	602	11	13
	3	4,3	88	10	11	6,1	174	10	11	9,1	431	10	12	10,7	704	12	14
	3,5	4,4	94	10	11	6,4	189	9	10	9,1	466	11	13	10,7	729	13	15
	3,75	4,6	97	9	11	6,4	193	9	11	9,1	451	12	13	10,7	745	13	15
210°	2	3,7	85	11	13	5,2	165	11	13	8,2	411	10	12	10,4	645	10	12
	2,5	4	95	10	12	5,5	185	10	12	8,5	459	11	12	10,4	700	11	13
	3	4,3	102	10	11	6,1	205	10	11	9,1	502	10	12	10,7	804	12	14
	3,5	4,4	109	10	11	6,4	222	9	10	9,1	542	11	13	10,7	854	13	15
	3,75	4,6	113	9	11	6,4	228	10	11	9,1	562	12	13	10,7	895	13	16
270°	2	3,7	108	11	13	5,2	212	11	13	8,2	530	10	12	-	-	-	-
	2,5	4	123	10	12	5,5	238	10	12	8,5	589	11	12	-	-	-	-
	3	4,3	132	10	11	6,1	260	10	11	9,1	646	10	12	-	-	-	-
	3,5	4,4	141	10	11	6,4	282	9	10	9,1	701	11	13	-	-	-	-
	3,75	4,6	147	9	11	6,4	293	9	11	9,1	727	12	13	-	-	-	-
360°	2	3,5	144	12	14	5,2	283	11	13	8,2	703	10	12	-	-	-	-
	2,5	4	161	10	12	5,5	317	10	12	8,5	786	11	12	-	-	-	-
	3	4,3	177	10	11	6,1	348	10	11	9,1	862	10	12	-	-	-	-
	3,5	4,4	190	10	11	6,4	374	9	10	9,1	931	11	13	-	-	-	-
	3,75	4,5	195	10	11	6,4	384	9	10	9,1	964	12	13	-	-	-	-

MP Paskowe			
			SYMBOL
	Kośćsłoniowa:LewyPas		0520054
	Miedziany: Prawy Pas		0520055
	Brązowy: Boczny Pas		0520056
	CIŚNIENIE [bar]	ZASIĘG [m]	PRZEPŁYW [l/h]
MP LEWY PAS	2,1	1,2×4,3	43
	2,4	1,5×4,6	48
	2,8	1,5×4,6	50
	3,1	1,5×4,6	52
	3,4	1,8×4,9	57
	3,8	1,8×4,9	59
MP PRAWY PAS	2,1	1,2×4,3	43
	2,4	1,5×4,6	48
	2,8	1,5×4,6	50
	3,1	1,5×4,6	52
	3,4	1,8×4,9	57
	3,8	1,8×4,9	59
MP BOCZNY PAS	2,1	1,2×8,5	86
	2,4	1,5×9,1	93
	2,8	1,5×9,1	100
	3,1	1,5×9,1	107
	3,4	1,8×9,8	111
	3,8	1,8×9,8	116

MP Corner			
			SYMBOL
	Turkusowy: 45° do 105°		0520048
	CIŚNIENIE [bar]	PROMIEŃ [m]	PRZEPŁYW [l/h]
45°	2	3,5	36
	2,5	4,0	41
	3	4,3	44
	3,5	4,4	47
	3,75	4,5	49
90°	2	3,5	76
	2,5	4,0	84
	3	4,3	94
	3,5	4,4	100
	3,75	4,5	104
105°	2	3,5	89
	2,5	4,0	98
	3	4,3	110
	3,5	4,4	117
	3,75	4,5	120