

**AZUD Helix Automatic**  
Filtr

WYMIAR	SYMBOL	WKŁAD	POWIERZCHNIA FILTRACJI [cm <sup>3</sup> ]	PRZEPŁYW [m <sup>3</sup> /h]
2"	0210310	dyskowy	1620	26
3"	0210309	dyskowy	1620	26



**Helix® Automatic**  
Zestawy\*

MODEL	IŁOŚĆ FILTRÓW/ ROZMIAR ZAWORU	SYMBOL	POW. FILTRACJI [m <sup>3</sup> /h]	PRZEPŁYW** [m <sup>3</sup> /h]	ROZMIAR MAGISTRALI / PRZYŁĄCZE
201	1x2"	0210311	1620	24	2" BSP
202/3FX	2x2"	0210312	3240	48	90 kołnierz
203/4FX	3x2"	0210313	4860	72	110 kołnierz
204/6FX	4x2"	0210314	6480	96	160 kołnierz
302/4FX	2x3"	0210315	3240	64	110 kołnierz
303/4FX	3x3"	0210316	4860	70	110 kołnierz
304/6FX	4x3"	0210317	6480	120	160 kołnierz
305/6FX	5x3"	0210318	8100	120	160 kołnierz
306/6FX	6x3"	0210319	9720	120	160 kołnierz
306/8FX	6x3"	0210320	9720	192	200 kołnierz



\* zestaw nie obejmuje sterownika  
\*\* większe przepływy na zapytanie

**Sterowniki AZUD FBC**  
Parametry techniczne



MODEL	NAPIĘCIE	IŁOŚĆ FILTRÓW	MANOMETR RÓŻNICOWY	PROGRAMOWANIE	AKTYWACJA PŁUKANIA			
					WG CZASU	RÓŻNICA CIŚNIEŃ	MANUALNIE	SYGNAŁ ZEWNĘTRZNY
103	230/24V AC	1 - 3	bezpośredni	podświetlany wyświetlacz	tak	tak	tak	tak
109T	230/24V AC	1 - 9	bezpośredni	podświetlany wyświetlacz	tak	tak	tak	nie
112	230/24V AC	4 - 12	bezpośredni	podświetlany wyświetlacz	tak	tak	tak	tak
209T	12/12V DC	1 - 9	bezpośredni	podświetlany wyświetlacz	tak	tak	tak	nie

Dobór modelu sterownika po konsultacji z opiekunem handlowym