

LXSPRAY

Wytrzymałe zraszacze statyczne o wzmocnionej żebrowanej konstrukcji.

Parametry

- Szeroka samodopasowująca się uszczelka aktywowana ciśnieniem wody
- Doskonale dopasowana zapadka zabezpiecza przed obrotem dyszy
- Sprężyna ze stali nierdzewnej
- Pokrywa T-plug ułatwiająca montaż dyszy
- 5 lat gwarancji
- Kompatybilne z dyszami wiodących producentów
- Zakres ciśnienia roboczego 1,0 - 4,8 bar
- Opcjonalny zawór stopowy

Dostępne modele:

- LX: 4"; 6"; 12"
Standardowe zraszacze statyczne
- LX-PRS: 4"
Zraszacze z kompensacją ciśnienia



LX-CV

zawór
zwrotny



LX-EXT

przedłużka
15 cm
do podlewania
krzewów



LX4



LX6

z przyłączem
bocznym



TLX12

MODEL	SYMBOL	WYSOKOŚĆ WYNURZENIA	WYSOKOŚĆ KORPUSU
LX4	0720039	10 cm	15,9 cm
LX6	0720041	15 cm	21,6 cm
LX12	0720038	30 cm	38,7 cm
LX4PRS	0720040	10 cm	15,9 cm
LX-EST	0720067	15 cm przedłużenie	-
LX-CV	0720035	biały	-
MAX4	0720085	10 cm	15,9 cm

