

## Karta techniczna

Materiał	100% PA 6.0 SDN (BCF)	ISO 2424
Spód	Bitumen	ISO 2424
Wysokość runa	3.1mm	ISO 1766
Gęstość runa	0.110 gr/cm <sup>3</sup>	ISO 8543
Efektywna waga runa	346 gr/m <sup>2</sup>	ISO 8543
Waga runa	600 gr/m <sup>2</sup>	ISO 2424
Waga całkowita	4220g/m <sup>2</sup>	ISO 8543 ± 15%
Wysokość całkowita	6,7mm	ISO 1765
Ilość włókien	166000/m <sup>2</sup> 1660/dm <sup>2</sup>	ISO 1763 -7.5% +10%
Oporność elektryczna	≥10 <sup>9</sup> Ohm	ISO 10965
Izolacja akustyczna	Ca. Δaw 24 dB	ISO 140-8
Absorbacja dźwięku	Ca. 0,15 aw	ISO 354
Izolacja cieplna	0,059 M <sup>2</sup> K/W	ISO 8302
Odporność na płwienie	≥5	ISO 105-B02
Odporność na ścieranie	≥4	ISO 105-X12
Odporność na działanie wody	≥4	ISO 105-E01
Tolerancja wymiaru	0,2%	EN 986
Klasa użytkowa	33	EN 1307
Antystatyczność	≤2kV	ISO 6356

## Symbole podłogowe



## Certyfikaty

